



## Vysokotlaké šroubení 3/8" M s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)

---

Vysokotlaké šroubení 3/8" M s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar).  
Maximální tlak: 500 bar  
Maximální teplota vody: 150°C  
Délka: 45mm  
Materiál: nerez/plast

**Kód produktu:** 56169

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 725 Kč

**Cena s DPH:** 877 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení 3/8" M s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar).  
Maximální tlak: 500 bar  
Maximální teplota vody: 150°C  
Délka: 45mm  
Materiál: nerez/plast





## Příslušenství k produktu:



[Šroubení M22x1,5 - 1/4" M  
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 3/8" M  
\(500bar\)](#)



[Šroubení M22x1,5 - 1/2" M  
\(500bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F \(500 bar\)](#)