Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M24x1,5F (700 bar)



Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M24x1,5F (700 bar).
Maximální tlak: 700 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: -
Materiál: nerez/plast
ST-740

Kód produktu: 200740501

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 216 Kč

Cena s DPH: 1 471 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M24x1,5F (700 bar).
Maximální tlak: 700 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: -
Materiál: nerez/plast
ST-740

Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení M24x1,5M s převlečnou maticí M24x1,5F (700 bar)]



[Šroubení M24x1,5M - 3/8"M (700bar)]



[Šroubení M24x1,5M - 1/4"F (700bar)]



[Šroubení M24x1,5M - 3/8"F (700bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M24x1,5F (700 bar)



Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M24x1,5F (700 bar)



Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M24x1,5F (700 bar)



Vysokotlaké šroubení M24x1,5M s převlečnou maticí M24x1,5F (700 bar)