



Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD1200 VA (500bar)

Popis produktu:

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD1200 VA 500 bar s pracovní šířkou 1200 mm je profesionální čistič ploch určený pro rychlé a rovnoměrné čištění velkých venkovních, průmyslových a komerčních ploch.

Je vhodný pro vysokotlaké čističe s pracovním tlakem od 150 do 500 bar a průtokem vody od 1.800 l/hod až do 3.600 l/hod. Čistič je možné používat s vodou o maximální teplotě 90 °C.

Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD1200 VA 500 bar s pracovní šířkou 1200 mm je robustní profesionální příslušenství pro vysokotlaké čističe určené pro čištění velkých ploch podlah, zpevněných povrchů a venkovních areálů.

Díky extra širokému pracovnímu záběru 1200 mm, třem rotačním ramenům a šesti vysokotlakým tryskám umožňuje rychlé, intenzivní a rovnoměrné čištění velkých ploch bez zbytečných pruhů.

Čistič je vhodný pro vysokotlaké čističe s pracovním tlakem od 150 do 500 bar a průtokem vody od 1.800 l/hod až do 3.600 l/hod. Lze jej používat také s horkou vodou do maximální teploty 90 °C, což je výhodné zejména při odstraňování mastnoty, provozních nečistot a silnějšího znečištění v průmyslovém prostředí.

Funkce modelu TD1200 VA 500 bar

- rotační čistič ploch ve tvaru srdce pro velké plochy
- profesionální provedení pro vysokotlaké čističe do 500 bar
- pracovní šířka 1200 mm pro rychlé čištění rozsáhlých ploch
- 3 rotační ramena umožňují rychlé a efektivní čištění
- celkem 6 vysokotlakých trysek pro rovnoměrný čisticí účinek
- vyvážená rotační ramena v robustní kvalitě s vysokým čisticím účinkem
- integrované sítko pomáhá chránit vysokotlaké trysky proti zanesení
- velká průmyslová kola a dvojitě otočné vodící kolečko zajišťují snadnou ovladatelnost
- nerezové provedení pro profesionální a náročné použití
- držák pro uložení vysokotlakého nástavce
- ochranný gumový lem po celém obvodu čističe omezuje rozstřík vody, nečistot a odlétávání kamínků během čištění
- sklopitelná rukojeť pro lepší manipulaci, transport a skladování
- vhodný pro čištění betonu, asfaltu, dlažby, průmyslových podlah, dvorů, garáží, parkovišť a dalších velkých ploch
- možnost použití s horkou vodou do 90 °C

Technické parametry

Typ produktu: rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe

Modelové označení: TD1200 VA 500 bar

Pracovní šířka: 1200 mm

Minimální pracovní tlak: 150 bar

Maximální pracovní tlak: 500 bar

Množství vody: 1.800–3.600 l/h

Doporučený průtok vody: 30–60 l/min

Maximální teplota vody: 90 °C

Materiál: nerezová ocel

Připojení pistole: ST-45/600



Výstup / držáky trysek: 6 x 1/4" F
Vysokotlaké trysky: 6 x 1/4" M BSP, úhel 15° / nejsou součástí dodávky
Počet rotačních ramen: 3
Počet vysokotlakých trysek: 6
Kola - zadní: 2 x 400 mm, bezdušová průmyslová kola s ložisky z nerezové oceli
Kola - přední: dvojité otočné vodící kolečko 160 mm
Integrovaný sítkový filtr: ano
Ochranný lem proti rozstříku: ano
Držák na vysokotlaký nástavec: ano
Sklopitelná rukojeť: ano
Hmotnost: 36 kg
Použití s horkou vodou: ano, do 90 °C
Použití s vysokotlakým čističem: ano

*Součástí dodávky nejsou vysokotlaké trysky, které je nutné objednat zvlášť. Velikost trysek se určuje podle tlaku a průtoku vody připojeného vysokotlakého čističe.

Fotogalerie:



Varianty produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe
TD1200 VA \(350bar\)](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe
TD1200 VA \(500bar\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD1200 VA \(500bar\)](#)

PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/_YKp9Fjc6yo