Vysokotlaká vsuvka pro rychlospojku ST-245 350bar 1/4"M (nerez)



Nerezová vsuvka ST-245 s vnějším závitem 1/4"M pro vysokotlaké rychlospojky. Provedení o délce 33,5 mm je určené pro tlak do 350 bar a teplotu do 150 °C.

Kód produktu: 040005446

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 390 Kč

Cena s DPH: 472 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Nerezová vsuvka ST-245 040005446 slouží jako zástrčná část vysokotlakého rychlospojkového systému. Umožňuje rychlé připojení trysek a dalšího kompatibilního příslušenství bez opakovaného šroubování závitového spoje.

Vsuvka má vnější závit 1/4"M, celkovou délku 33,5 mm a průměr 17,8 mm. Nerezové provedení je vhodné pro náročné vysokotlaké aplikace s pracovním tlakem do 350 bar a teplotou do 150 °C.

Vsuvka je kompatibilní se systémem ST-245. Jako odpovídající zásuvkovou část lze použít nerezovou rychlospojku 200245500 s vnitřním závitem 1/4"F.

Systém: ST-245

Závit: 1/4"M

Materiál: nerezová ocel

Maximální pracovní tlak: 350 bar

Maximální teplota: 150 °C

Délka: 33,5 mm

Průměr: 17,8 mm

Objednací číslo: 040005446

Příslušenství k produktu:



[Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 030 (350bar)]



[Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 035 (350bar)]



[Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 040 (350bar)]



[Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 045 (350bar)]



[Vysokotlaká rychlospojka ST-245 350bar 1/4"F (nerez)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |