Poli GOLD 100 DK

Poli GOLD 100 DK je výkonný dieselový průmyslový zametací stroj se sedící obsluhou určený pro pravidelný úklid rozsáhlých venkovních i vnitřních ploch od 10.000 m². Nabízí pracovní záběr až 1.600 mm, teoretický plošný výkon až 19.200 m²/h, zásobník o objemu 490 l a hydraulické vyprazdňování zachycených nečistot.



Kód produktu: GOLD100DK

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 20 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Poli GOLD 100 DK je robustní dieselový průmyslový zametací stroj se sedící obsluhou určený pro efektivní úklid rozsáhlých výrobních areálů, logistických center, skladových provozů, parkovišť, komunikací a dalších venkovních i vnitřních ploch. Výrobce doporučuje stroj zejména pro pravidelný úklid ploch od 10.000 m².

Výkonný dieselový motor a hydrostatický pohon

Stroj je vybaven tříválcovým dieselovým motorem Kubota D722-EF01 o výkonu 14,7 kW. Hydraulický pohon zadních kol a hydrostatická převodovka umožňují plynulou jízdu vpřed i vzad bez nutnosti mechanického řazení. Maximální rychlost činí 12 km/h a stroj zvládá pracovní stoupání až 18 %.

Pracovní záběr až 1.600 mm

Hlavní válcový kartáč o rozměrech 1.000 × 330 mm zajišťuje sběr prachu, písku, listí, kamínků i dalších běžných průmyslových nečistot. Pravý postranní kartáč o průměru 560 mm je poháněný samostatným hydraulickým motorem a umožňuje zametání podél stěn, obrubníků a regálů. Doplněním volitelného levého postranního kartáče lze zvětšit celkový pracovní záběr až na 1.600 mm.

Teoretický plošný výkon stroje dosahuje až 19.200 m²/h. Uzavření sání umožňuje přizpůsobit práci aktuálním podmínkám a pedál zdvihu klapky usnadňuje sběr objemnějších nečistot.

Účinná filtrace jemného prachu

Kapsový filtr s filtrační plochou 8 m² zachytává prach vznikající při zametání. Elektronický oklep



pomáhá průběžně uvolňovat usazené nečistoty z filtru a zachovávat účinnost sacího systému. Dvojitý sací ventilátor zajišťuje potřebný výkon pro omezení prašnosti během provozu.

Velký zásobník a hydraulické vyprazdňování

Sběrný zásobník nabízí objem 490 l a umožňuje přepravu až 280 kg zachycených nečistot. Hydraulické přední vyprazdňování usnadňuje vysypání odpadu do kontejneru a omezuje nutnost ruční manipulace s nečistotami.

Komfortní a bezpečná obsluha

Posilovač řízení, nastavitelný volant a ergonomické sedadlo s loketními opěrkami a bezpečnostním pásem usnadňují ovládání stroje během delších pracovních směn. Součástí výbavy je počítadlo provozních hodin, houkačka, přední osvětlení, výstražný maják a provozní i parkovací brzda.

Standardní výbava:

- dieselový motor Kubota D722-EF01,
- hydraulický pohon zadních kol,
- hydrostatická převodovka,
- hlavní válcový kartáč 1.000 × 330 mm,
- pravý postranní kartáč Ø 560 mm s hydraulickým pohonem,
- kapsový filtr s filtrační plochou 8 m²,
- elektronický oklep filtru,
- dvojitý sací ventilátor,
- uzavření sání,
- pedál zdvihu klapky pro objemné nečistoty,
- zásobník o objemu 490 l,
- hydraulické vyprazdňování zásobníku,
- posilovač řízení a nastavitelný volant,
- nastavitelné sedadlo s loketními opěrkami a bezpečnostním pásem,
- provozní a parkovací brzda,
- počítadlo provozních hodin a houkačka,
- přední osvětlení a výstražný maják,
- superelastická kola a přední nárazová kolečka.

Volitelné příslušenství:

- kompletní levý postranní kartáč,
- ochranný rám ROPS,
- uzavřená kabina,
- klimatizace pro uzavřenou kabinu,
- sada panelových filtrů,
- přední systém vodního skrápění prachu s nádrží o objemu 90 l.

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	motorový – dieselový
Pracovní šířka	1.000 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.300 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.600 mm
Objem nádoby na nečistoty	490 l (max. 280 kg)
Čištění filtru	ano – elektronický oklep
Plocha filtru	8 m²
Pojezd stroje	hydraulický pohon zadních kol
Pracovní rychlost stroje	8 km/h
Stoupavost	18 %
Minimální šíře otáčení	-
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	19.200 / - m²/h
Hlavní válcový kartáč	1.000 × 330 mm
Průměr bočního kartáče	560 mm
Hladina hluku	92 dB(A) LpA / 98 dB(A) LwA
Výkon motoru	14,7 kW při 3.600 ot./min
Motor	Kubota D722-EF01
Napětí	-
Rozměry (D x Š x V)	2325x1615x1540 mm
Hmotnost	950 kg
Hmotnost s bateriemi	-

HydroClean

Fotogalerie:















| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Poli GOLD 100 DK	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/lhbDwOJjgDg
https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0