



Nilfisk MH 1C-110/600



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	110 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	600 / 540 l/h
Čerpadlo	2.800 ot/min
Písty	3 nerezové
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	5 l
Maximální teplota vody na vstupu	40°C
Maximální teplota vody na výstupu	80°C
Palivová nádrž pro ohřev	17 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	2,4 kg/h
Velikost trysky	.0400
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	2,8 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	607x688x1000 mm
Hmotnost	94 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk FlexoPower Plus
nástavec - 990mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus
nástavec - 1040mm \(0400\)
W12](#)



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s
tryskami 0400](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec
Vario s nádobkou 1l \(360-540
l/hod\)](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec
Vario s nádobkou 1l \(540-960
l/hod\)](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro
vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí
buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Rotační čistič svislých ploch i
podlah Nilfisk HydroScrub P300
P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro
vysokotlaké čističe Nilfisk
P+H](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MH 1C	PDF
Katalogový list Nilfisk MH 1C	PDF