



Nilfisk MH 2C-190/780



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	190 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	780 / 730 l/h
Čerpadlo	2.800 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	5 l
Maximální teplota vody na vstupu	40°C
Maximální teplota vody na výstupu	80 - 150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	17 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	3,3 kg/h
Velikost trysky	.0400
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	5,1 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	607x688x1000 mm
Hmotnost	110 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 940mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0400\) W12](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MH 2C-145/600](#)



[Nilfisk MH 2C-145/600 X](#)



[Nilfisk MH 2C-170/690](#)



[Nilfisk MH 2C-190/780](#)



[Nilfisk MH 2C-170/690 X](#)



[Nilfisk MH 2C-190/780 X](#)