



Nilfisk MH 5M-150/750 E12



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	150 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	750 / 720 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - elektrický
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	70°C
Maximální teplota vody na výstupu	30 - 80 °C
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.0435
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	-
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1190x702x987 mm
Hmotnost	132 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Ergo 3000 VarioPress - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 1080mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0450\) W11](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l \(540-960 l/hod\)](#)



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0435](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MH 5M-150/750 E12](#)



[Nilfisk MH 5M-150/750 E24](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MH 5M E	PDF
---	-----