Nilfisk SH AUTO 5M-100/500 DSS

Nilfisk SH AUTO 5M (dříve Nilfisk-ALTO AUTO BOOSTER) je samoobslužná vysokotlaká jednotka speciálně určená k mytí osobních vozů.
S novou technologií pro rychlejší návratnost investice u samoobslužného mytí vozidel.



Kód produktu: 107370882

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 20 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Nilfisk SH AUTO 5M (dříve Nilfisk-ALTO AUTO BOOSTER) je **samoobslužná vysokotlaká jednotka speciálně určená k mytí osobních vozů**.
S novou technologií pro rychlejší návratnost investice u samoobslužného mytí vozidel.

Současně je nový SH AUTO 5M komfortnější a lehko ovladatelný s nižší hlučností. Poskytuje tak zákazníkům lepší zážitek při mytí automobilu, vytváří tím předpoklady pro to, aby se rádi vraceli a stali se tak zákazníky stálými.

Stroj SH AUTO 5M je stacionární samoobslužná mycí jednotka, která je vybavena inovativní technologii frekvenčně řízeného motoru. **Ideální řešení pro čerpací stanice, podnikatele a mycí centra s rychlou návratností investice.**

Použití frekvenčního měniče u pohonné jednotky umožňuje plynule měnit otáčky motoru a tím zjednodušuje provoz. To znamená menší potřebu náhradních dílů a četnost údržby. Stroj tedy bude pracovat v delších intervalech s nižšími náklady na servis.
Nízká spotřeba paliva, vody a elektřiny také snižuje denní náklady na provoz.

- Inovativní použití frekvenčního měniče u motoru čerpadla
- Jednodušší konstrukce a nižší opotřebení snižují náklady na náhradní díly a na údržbu
- Nízká hlučnost
- Nízké provozní náklady ne energie díky snížené spotřebě paliva, vody a elektřiny
- Možnost dodávky s ocelovým nebo nerezovým tepelným výměníkem u naftového modelu (dodávka se změkčovacím zařízením vody)
- K dispozici taky provedení s elektrickým ohřevem
- Ergonomické příslušenství, praktický nasazovací kartáč
- Čerpadlo NA5 FA sytém pro pohodlné užívání
- Zimní cirkulační okruh pro provoz až do -20°C



- Elektronický programovatelný mincovník
- Izolovaná nerezová skříň stroje

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	100 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	500 l/h
Čerpadlo	44 - 1.160 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	-
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	-
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	2 x 25 l
Maximální teplota vody na vstupu	30°C
Maximální teplota vody na výstupu	20 - 60 °C
Palivová nádrž pro ohřev	33 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	2,6 kg/h
Velikost trysky	.0370
Typ stroje	stacionární
Pohon	elektrický
Příkon	6,4 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	725x1090x1635 mm
Hmotnost	204 kg

Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 1080mm]



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H]



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0370]



[Průtočný kartáč pro Nilfisk AUTO BOOSTER]



[Vysokotlaká pistole pro zimní provoz Nilfisk]



[Nilfisk Universal Plus nástavec pro mycí kartáče - zahnutý 1080mm]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Nilfisk SH AUTO 5M-100/500 E]



[Nilfisk SH AUTO 5M-100/500 DSS]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SH AUTO	PDF
Katalogový list Nilfisk SH AUTO	PDF