Poli GIOIA 51 ET

Poli GIOIA 51 ET je profesionální bateriový ručně vedený zametací stroj s trakčním pohonem, pracovním záběrem 680 mm, elektrickým oklepem filtru a sběrnou nádobou 45 l. Je vhodný pro bezprašné zametání skladů, výrobních hal, parkovišť, dvorů, chodníků a dalších vnitřních i venkovních ploch o velikosti přibližně 400 až 1 500 m².



Kód produktu: GIOIA51ET

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 76 751 Kč

Cena s DPH (před slevou): 97 756 Kč

Cena s DPH: 92 868 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Profesionální bateriový zametací stroj Poli GIOIA 51 ET

Poli GIOIA 51 ET je profesionální bateriový zametací stroj s chodící obsluhou určený pro pravidelné čištění středně velkých vnitřních i venkovních ploch. Je vhodný pro zametání skladů, výrobních hal, logistických provozů, garáží, parkovišť, dvorů, chodníků, veřejných objektů a dalších ploch o velikosti přibližně 400 až 1 500 m².

Bateriový pohon umožňuje provoz bez přívodního kabelu a bez lokálních výfukových emisí. Stroj lze díky tomu používat ve venkovních provozech i uvnitř budov. Trakční pohon usnadňuje vedení stroje a snižuje fyzickou námahu obsluhy při každodenním úklidu.

Pracovní záběr 680 mm a výkon 2 600 m²/h

Hlavní válcový kartáč o šířce 510 mm sbírá prach, písek a běžné pevné nečistoty do sběrné nádoby o objemu 45 litrů. Mechanicky ovládaný boční kartáč rozšiřuje celkový pracovní záběr na 680 mm a přivádí nečistoty od stěn, obrubníků, regálů a z rohů do dráhy hlavního kartáče.

Pracovní rychlost přibližně 4 km/h a teoretický plošný výkon až 2 600 m²/h umožňují výrazně rychlejší úklid než při ručním zametání. Zvedací klapka usnadňuje sběr objemnějších nečistot a rychlé nastavení hlavního kartáče umožňuje přizpůsobit jeho přítlak aktuálním podmínkám a míře opotřebení.

Filtrace prachu a elektrický oklep filtru



Poli GIOIA 51 ET je vybavena vodorovně uloženým panelovým filtrem s filtrační plochou 2 m². Filtrační systém zachytává prach nasávaný během zametání a pomáhá omezovat jeho opětovné víření do okolního prostředí.

Elektrický oklep filtru usnadňuje pravidelné odstranění zachyceného prachu a pomáhá udržovat stabilní průtok vzduchu i sací výkon. Oklep filtru lze aktivovat přímo z ovládacího místa. Obsluha může podle pracovních podmínek odsávání také uzavřít.

Trakční pohon a snadné ovládání

Mechanický trakční pohon uvádí stroj do pohybu pomocí ovládací páky na rukojeti. Obsluha tak nemusí při zametání tlačit celou hmotnost stroje. Mechanické ovládání bočního kartáče, ukazatel stavu nabití baterie a přehledně umístěné ovládací prvky přispívají k jednoduché a pohodlné obsluze.

Vnitřně umístěná nešpinící kola pomáhají zachovat kompaktní šířku stroje a usnadňují pohyb podél stěn, regálů a dalších překážek. Sklopná rukojeť umožňuje přizpůsobit pracovní polohu obsluze a zmenšit rozměry stroje při přepravě nebo skladování.

Odolná konstrukce pro profesionální provoz

Svařovaný rám z ocelového plechu o tloušťce 2 mm poskytuje stroji potřebnou pevnost a odolnost při pravidelném profesionálním používání. Hlavní kartáč je chráněný protiprachovými lištami, které podporují účinné nasávání prachu a omezují jeho únik do okolí.

Jednoduchý přístup ke kartáčům, panelovému filtru a sběrné nádobě usnadňuje každodenní kontrolu, čištění a údržbu stroje. Sběrnou nádobu lze po dokončení práce vyjmout a snadno vyprázdnit.

Bateriový provoz až 3,5 hodiny

Podle zvolené bateriové konfigurace může provozní doba dosahovat přibližně 1,5 až 3,5 hodiny. Výrobce uvádí možnost použití baterie 12 V / 157 Ah nebo sestavy dvou 6V baterií s kapacitou 240 Ah. Skutečná doba provozu závisí na zvolené baterii, stavu čištěné plochy a způsobu používání stroje.

Baterie a nabíječka nejsou součástí základního provedení stroje a objednávají se samostatně.

Hlavní vlastnosti:

- profesionální bateriový zametací stroj s chodící obsluhou,
- vhodný pro vnitřní i venkovní plochy,
- doporučená velikost čištěné plochy 400 až 1 500 m²,
- trakční pohon s pracovní rychlostí přibližně 4 km/h,
- pracovní šířka hlavního kartáče 510 mm,
- celkový pracovní záběr s bočním kartáčem 680 mm,
- teoretický plošný výkon až 2 600 m²/h,
- sběrná nádoba o objemu 45 litrů,
- panelový filtr s filtrační plochou 2 m²,
- elektrický oklep filtru,
- možnost uzavření odsávání,
- mechanické ovládání bočního kartáče,
- zvedací klapka pro sběr objemnějších nečistot,
- rychlé nastavení hlavního kartáče,
- ukazatel stavu nabití baterie,



- nešpinící kola,
- odolný svařovaný ocelový rám.

Volitelné příslušenství:

- polyesterový panelový filtr,
- panelový HEPA filtr,
- hlavní kartáč z vláken tampico,
- hlavní kartáč v provedení PPL/ocel,
- boční kartáč v provedení PPL/ocel,
- ocelová ochrana bočního kartáče,
- přepravní vozík pro sběrnou nádobu.

Rozměry stroje: 1400 × 730 × 945 mm

Hmotnost bez baterií: 78 kg

Filtrační plocha: 2 m²

Objem sběrné nádoby: 45 l

Baterie a nabíječka nejsou součástí základní ceny stroje.

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 12V
Pracovní šířka	510 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	680 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Objem nádoby na nečistoty	45 l
Čištění filtru	ano - elektronický oklep filtru
Plocha filtru	2 m²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	4 km/h
Stoupavost	2 %
Minimální šíře otáčení	-
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	2.600 / - m²/h
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	-
Hlavní válcový kartáč	510 mm
Průměr bočního kartáče	-
Hladina hluku	65 dB(A) (LpA) / 83 dB(A) (LwA)
Výkon motoru	400 W
Motor	-
Napětí	baterie 12 V
Rozměry (D x Š x V)	1400x730x945 mm
Hmotnost	78 kg
Hmotnost s bateriemi	cca 139 kg – podle bateriové konfigurace

Fotogalerie:















| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Poli GIOIA 51 ET]



[Poli GIOIA 50 ST]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Poli GIOIA 51 ET	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |