Poli GIOIA 71 ET

Poli GIOIA 71 ET je profesionální bateriový ručně vedený zametací stroj s trakčním pohonem, pracovním záběrem 880 mm, elektronickým oklepem filtru a sběrnou nádobou 60 l. Je vhodný pro pravidelné zametání skladů, výrobních hal, parkovišť, dvorů, chodníků a dalších vnitřních i venkovních ploch o velikosti přibližně 800 až 2 100 m².



Kód produktu: GIOIA71ET

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 97 290 Kč

Cena s DPH: 117 721 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Profesionální bateriový zametací stroj Poli GIOIA 71 ET

Poli GIOIA 71 ET je profesionální bateriový zametací stroj s chodící obsluhou určený pro pravidelné čištění středně velkých vnitřních i venkovních ploch. Je vhodný pro zametání skladů, výrobních hal, logistických provozů, garáží, parkovišť, dvorů, chodníků, veřejných objektů a dalších ploch o velikosti přibližně 800 až 2 100 m².

Bateriový pohon umožňuje provoz bez přívodního kabelu a bez lokálních výfukových emisí. Stroj lze díky tomu používat ve venkovních provozech i uvnitř budov. Trakční pohon usnadňuje vedení stroje a snižuje fyzickou námahu obsluhy při každodenním úklidu.

Pracovní záběr 880 mm a výkon 3 700 m²/h

Hlavní válcový kartáč o šířce 710 mm sbírá prach, písek a běžné pevné nečistoty do sběrné nádoby o objemu 60 litrů. Mechanicky ovládaný boční kartáč rozšiřuje celkový pracovní záběr na 880 mm a přivádí nečistoty od stěn, obrubníků, regálů a z rohů do dráhy hlavního kartáče.

Pracovní rychlost přibližně 4 km/h a teoretický plošný výkon až 3 700 m²/h umožňují výrazně rychlejší úklid než při ručním zametání. Zvedací klapka usnadňuje sběr objemnějších nečistot a rychlé nastavení hlavního kartáče umožňuje přizpůsobit jeho polohu aktuálním podmínkám a míře opotřebení.

Filtrace prachu a elektronický oklep filtru



Poli GIOIA 71 ET je vybavena vodorovně uloženým panelovým filtrem s filtrační plochou 3 m². Filtrační systém zachytává prach nasávaný během zametání a pomáhá omezovat jeho opětovné víření do okolního prostředí.

Elektronický oklep filtru usnadňuje pravidelné odstranění zachyceného prachu a pomáhá udržovat stabilní proudění vzduchu. Oklep filtru lze aktivovat přímo z ovládacího místa. Obsluha může podle pracovních podmínek odsávání také uzavřít.

Trakční pohon a snadné ovládání

Mechanický trakční pohon uvádí stroj do pohybu pomocí ovládací páky na rukojeti. Obsluha tak nemusí při zametání tlačit celou hmotnost stroje. Mechanické ovládání bočního kartáče, ukazatel stavu nabití baterie a přehledně umístěné ovládací prvky přispívají k jednoduché a pohodlné obsluze.

Vnitřně umístěná nešpinící kola pomáhají zachovat kompaktní šířku stroje a usnadňují pohyb podél stěn, regálů a dalších překážek. Konstrukce rukojeti umožňuje pohodlné vedení stroje při pravidelném profesionálním úklidu.

Odolná konstrukce pro profesionální provoz

Svařovaný rám z ocelového plechu o tloušťce 2 mm poskytuje stroji potřebnou pevnost a odolnost při pravidelném profesionálním používání. Hlavní kartáč je chráněný protiprachovými lištami, které podporují účinné odsávání prachu a omezují jeho únik do okolí.

Jednoduchý přístup ke kartáčům, panelovému filtru a sběrné nádobě usnadňuje každodenní kontrolu, čištění a údržbu stroje. Sběrnou nádobu lze po dokončení práce vyjmout a snadno vyprázdnit.

Bateriový provoz až 3,5 hodiny

Podle zvolené bateriové konfigurace může provozní doba dosahovat přibližně 1,5 až 3,5 hodiny. Výrobce uvádí možnost použití baterie 12 V / 157 Ah nebo sestavy dvou 6V baterií s kapacitou 240 Ah. Skutečná doba provozu závisí na zvolené baterii, stavu čištěné plochy a způsobu používání stroje.

Baterie a nabíječka nejsou součástí základního provedení stroje a objednávají se samostatně.

Hlavní vlastnosti:

- profesionální bateriový zametací stroj s chodící obsluhou,
- vhodný pro vnitřní i venkovní plochy,
- doporučená velikost čištěné plochy 800 až 2 100 m²,
- trakční pohon s pracovní rychlostí přibližně 4 km/h,
- pracovní šířka hlavního kartáče 710 mm,
- celkový pracovní záběr s bočním kartáčem 880 mm,
- teoretický plošný výkon až 3 700 m²/h,
- sběrná nádoba o objemu 60 litrů,
- panelový filtr s filtrační plochou 3 m²,
- elektronický oklep filtru,
- možnost uzavření odsávání,
- mechanické ovládání bočního kartáče,
- zvedací klapka pro sběr objemnějších nečistot,
- rychlé nastavení hlavního kartáče,
- ukazatel stavu nabití baterie,



- nešpinící kola,
- odolný svařovaný ocelový rám.

Volitelné příslušenství:

- přepravní vozík pro sběrnou nádobu,
- ocelová ochrana bočního kartáče,
- náhradní klínové řemeny,
- polyesterový panelový filtr,
- panelový HEPA filtr,
- hlavní kartáč z vláken tampico,
- hlavní kartáč v provedení PPL/ocel,
- boční kartáč v provedení PPL/ocel.

Rozměry stroje: 1400 × 930 × 945 mm

Hmotnost bez baterií: 89 kg

Filtrační plocha: 3 m²

Objem sběrné nádoby: 60 l

Baterie a nabíječka nejsou součástí základní ceny stroje.

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 12V
Pracovní šířka	710 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	880 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Objem nádoby na nečistoty	60 l
Čištění filtru	ano – elektronický oklep filtru
Plocha filtru	3 m²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	4 km/h
Stoupavost	2 %
Minimální šíře otáčení	-
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	3.700 / - m²/h
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	-
Hlavní válcový kartáč	710 mm
Průměr bočního kartáče	-
Hladina hluku	65 dB(A) (LpA) / 83 dB(A) (LwA)
Výkon motoru	400 W
Motor	-
Napětí	baterie 12 V
Rozměry (D x Š x V)	1400x930x945 mm
Hmotnost	89 kg
Hmotnost s bateriemi	-

Fotogalerie:









| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Poli GIOIA 71 ET]



[Poli GIOIA 70 ST]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Poli GIOIA 71 ET	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/sibRSMLd-EE
https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0