



Nilfisk MC 5M-220/1130

Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 5M (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 5) jsou profesionální studenovodní vysokotlaké čističe, které jsou určeny pro náročnější úkony. Typickými rysy těchto strojů je nízká hluknost, vysoký výkon a zajímavě řešený design. Přináší bezkonkurenční úroveň mobility, snadného použití, odolnosti, optimální obsluhy a skvělé funkce uskládnění.

Kód produktu: 107146718

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 6 pracovních dnů

Cena bez DPH: 66 490 Kč

Cena s DPH: 80 453 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké stroje **Nilfisk MC 5M** (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 5) jsou profesionální studenovodní vysokotlaké čističe, které jsou určeny **pro náročnější úkony**. Typickými rysy těchto strojů je nízká hluknost, vysoký výkon a zajímavě řešený design. Přináší bezkonkurenční úroveň mobility, snadného použití, odolnosti, optimální obsluhy a skvělé funkce uskládnění.

Jednoduchá manipulace

Nová řada MC 5M má úchyty pro ruční zvednutí, a je možné tak stroj pohodlně naložit do vozidla. Skládací rukojeť snižuje potřebu skladovacího a přepravního prostoru v dílně nebo ve vozidle.

Robustnost a odolnost

Konstrukce rámu je z 30 mm oceli, to dodává stroji excelentní pevnost a odolnost. Zadní velká kola hladce přejedou každou překážku.

Uložení příslušenství

Kryt stroje je vybaven prostorem pro jednoduché uložení nástavců. Elektrický kabel je možné jednoduše namotat na vymezovací háčky.

Optimální údržba, jednoduchý servis

Všechny stroje vyžadují určitou úroveň údržby. Vysokotlaké mycí stroje nejsou výjimkou, ale nové MC 5M byly navrženy s ohledem právě na potřebu zjednodušit údržbu a servis - tím šetřit čas i



peníze. Olej pro čerpadlo je možné vizuálně kontrolovat na straně stroje a uživatel tak umí rozpoznat jestli má oleje dostatečné množství. Ovládací prvky, vstup a výstup vody jsou umístěny logicky a přehledně vedle sebe. Přední kryt stroje lze jednoduše a rychle naklonit - odstranit, to umožní přímý vstup k čerpadlu či motoru.

PA verze

Čerpadlo je aktivováno tlakem vody. Stroj nepotřebuje pro provoz tlakovou vodu. Pro zákazníky, kteří vyžadují nejen vysokou úroveň spolehlivosti, ale i kvalitu a snadné použití. Vystačí si, ale bez potřeby dalších funkcí.

FA verze

Čerpadlo je aktivováno průtokem vody. Stroj potřebuje pro provoz tlakovou vodu. Čerpadlo má větší životnost a není tolik namáhané. Vhodné pro uživatele s většími požadavky na šíři možných aplikací. Nabízí lepší pracovní komfort a nehrozí riziko zastavení motoru v případě průsaků.

XT verze

Navíjecí buben pro vysokotlakou hadici

Hlavní rysy produktu

- Regulace průtoku vody na hlavě čerpadla u vybraných modelů
- Robustní konstrukce - 30 mm ocelový rám
- Všechny ovladače na jednom místě
- Vizuální kontrola hladiny oleje
- Držák nástavců pro jednoduché skladování příslušenství
- Vstup a výstup vody na jednom místě
- Úchyt pro zvedání
- Držák elektrického kabelu
- Skládací rukojeť (skladnost, transport)



Parametry produktu:

| | |
|--|-------------------|
| Tlak čerpadla | 220 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.130 / 1.040 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne |
| Ohřev vody | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - |
| Spotřeba paliva | - |
| Velikost trysky | .0530 |
| Typ stroje | mobilní |
| Pohon | elektrický |
| Příkon | 7,4 kW |
| Napětí | 400 V |
| Motor | - |
| Výkon motoru | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 735x570x1020 mm |
| Hmotnost | 78 kg |



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk TRK 25 \(rotační tryska pro čištění nádob\)](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0550\) W11](#)



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2.5L\)](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0530](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nastavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nastavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nastavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nastavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MC 5M-180/840](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1000](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1000 XT](#)



[Nilfisk MC 5M-180/840 XT](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1050](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1050 FA](#)



[Nilfisk MC 5M-200/1050 XT](#)



[Nilfisk MC 5M-220/1130](#)



[Nilfisk MC 5M-220/1130 FA](#)



[Nilfisk MC 5M-220/1130 XT](#)



Soubory ke stažení:

| | |
|---|-----|
| Návod k obsluze Nilfisk MC 5M | PDF |
| Katalogový list Nilfisk MC 5M-2 | PDF |

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/qqDidRspjVQ>