# Nilfisk MC 6P-250/1100 FA



Nilfisk MC 6P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů s novým ergonomickým a robustním designem.
Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, kde je potřeba časté a intenzivní čištění.

**Kód produktu:** 107146751

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 63 087 Kč

**Cena s DPH (před slevou):** 99 789 Kč

**Cena s DPH:** 76 335 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

**Nilfisk MC 6P** (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je **prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů** s novým ergonomickým a robustním designem.
Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, **kde je potřeba časté a intenzivní čištění**.

Čerpadlo se 4 keramickými písty.
Konstrukce rámu je z 30mm oceli, to dodává stroji excelentní pevnost a odolnost.
Úchyty pro ruční zvednutí.
Zadní velká kola hladce přejedou každou překážku a podpěrné přední kolo umožňuje lehkou manévrovatelnost.
Snadná dostupnost k čerpadlu, optimální servisní koncept.
Čerpadlo je aktivováno průtokem vody.
Bezpečné hlídání hladiny oleje v čerpadle.

**Jednoduchá manipulace**
Nová řada MC 6P má úchyty pro ruční zvednutí a je možné tak stroj pohodlně naložit do vozidla.
Skládací rukojeť snižuje potřebu skladovacího a přepravního prostoru v dílně nebo ve vozidle.

**Robustnost a odolnost**
Konstrukce rámu je z 30 mm oceli, to dodává stroji excelentní pevnost a odolnost. Zadní velká kola hladce



přejedou každou překážku a podpěrné přední kolo umožní jednoduchou manévrovatelnost.

**Uložení příslušenství**
Kryt stroje je vybaven prostorem pro jednoduché uložení nástavců. Elektrický kabel je možné jednoduše namotat na vymezovací háčky.

**Optimální údržba, jednoduchý servis**
Všechny stroje vyžadují určitou úroveň údržby. Vysokotlaké mycí stroje nejsou vyjímkou, ale nové MC 6P byly navrženy s ohledem právě na potřebu zjednodušit údržbu a servis - tím šetřit čas i peníze. Olej pro čerpadlo je možné vizuálně kontrolovat na straně stroje a uživatel tak umí rozpoznat jestli má oleje dostatečné množství. Ovládací prvky, vstup a výstup vody jsou umístěny logicky a přehledně vedle sebe. Přední kryt stroje lze jednoduše a rychle naklonit - odstranit, to umožní přímý vstup k čerpadlu či motoru.

**PA verze**
Čerpadlo je aktivováno tlakem vody. Stroj nepotřebuje pro provoz tlakovou vodu. Pro zákazníky, keří vyžadují nejen vysokou úroveň spolehlivosti, ale i kvalitu a snadné použití. Vystačí si, ale bez potřeby dalších funkcí.

**FA verze**
Čerpadlo je aktivováno průtokem vody. Stroj potřebuje pro provoz tlakovou vodu. Čerpadlo má větší životnost a není tolik namáhané. Vhodné pro uživatele s většími požadavky na šíři možných aplikací. Nabízí lepší pracovní komfort a nehrozí riziko zastavení motoru v případě průsaků.

**XT verze**
Navíjecí buben pro vysokotlakou hadici

Modely **MC 6P FFA** a **MC 7P FFA** jsou modely pro potravinářský průmysl s jeho náročnými hygienickými standardy
- nerezový rám
- příslušenství z nerezu
- šedá kolečka nezanechávající stopy na podlaze

Modely **MC 7P FBFA** zajišťuje úplnou separaci od vodní sítě
- obsahuje přídavnou vodní nádrž
- možnost externího injektoru pro aplikaci speciálních chemických přípravků

**Hlavní rysy produktu**
- Regulace vysokého a nízkého tlaku na nástavci
- Regulace průtoku vody na hlavě čerpadla
- Dvoucestný ventil pro přisávání chemie a dvě nádržky na chemické přípravky
- Teplota vstupní vody může být až 80ºC
- Čerpadlo aktivováno průtokem vody
- Robustní konstrukce - 30 mm ocelový rám
- Všechny ovladače na jednom místě
- Průzor po kontrolu hladiny oleje
- Držák nástavců pro jednoduché skladování příslušenství
- Možnost regulace průtoku vody
- Vstup a výstup vody na jednom místě
- Úchyt pro zvedání
- Přední kolečko s brzdou
- Držák elektrického kabelu
- Stavitelná rukojeť (skladnost, transport)

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Tlak čerpadla** | 250 bar |
| **Průtok vody (maximální/skutečný)** | 1.100 / 1.010 l/h |
| **Čerpadlo** | 1.450 ot/min |
| **Písty** | 4 keramické |
| **Délka vysokotlaké hadice** | 10 m |
| **Navíjecí buben na vysokotlakou hadici** | ne |
| **Ohřev vody** | ne |
| **Objem nádoby na čisticí prostředek** | - |
| **Maximální teplota vody na vstupu** | 80°C |
| **Maximální teplota vody na výstupu** | - |
| **Palivová nádrž pro ohřev** | - |
| **Palivová nádrž pro pohon** | - |
| **Spotřeba paliva** | - |
| **Velikost trysky** | .0475 |
| **Typ stroje** | mobilní |
| **Pohon** | elektrický |
| **Příkon** | 8,3 kW |
| **Napětí** | 400 V |
| **Motor** | - |
| **Výkon motoru** | - |
| **Délka elektrického kabelu** | 8 m |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 775x570x1020 mm |
| **Hmotnost** | 89 kg |

## Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk TRK 25 (rotační tryska pro čištění nádob)]



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací]



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm]



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm (0500) W11]



[Nilfisk samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici]



[Nilfisk nerezový samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici]




[Nilfisk napěňovací nástavec Vario (960-1440 l/hod)]



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario (2,5L)]



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0475]



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M (05)]



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm]



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm]



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou]


| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |

## Varianty produktu:



[Nilfisk MC 6P-250/1100 FA]



[Nilfisk MC 6P-250/1100 FAXT]



[Nilfisk MC 6P-120/1950 FA]



[Nilfisk MC 6P-180/1300 FA]



[Nilfisk MC 6P-120/1950 FAXT]



[Nilfisk MC 6P-170/1600 FA]



[Nilfisk MC 6P-180/1300 FAXT]



[Nilfisk MC 6P-170/1600 FAXT]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Soubory ke stažení:

| | |
|---|---|
| Návod k obsluze Nilfisk MC 6P | PDF |
| Katalogový list Nilfisk MC 6P | PDF |

## Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/qqDidRspjVQ