



Nilfisk MC 7P-195/1280 FA

Nilfisk MC 7P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 7) jsou spolehlivé a výkonné studenovodní vysokotlaké čisticí stroje pro nejnáročnější aplikace a intenzivní používání. Nová řada studenovodních vysokotlakých čističů se sebou přináší lepší robustnost a odolnost s vylepšeným čerpadlem C3.

Kód produktu: 107146800

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 116 286 Kč

Cena s DPH: 140 706 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk MC 7P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 7) jsou spolehlivé a **výkonné** studenovodní vysokotlaké čisticí stroje **pro nejnáročnější aplikace a intenzivní používání**. Nová řada studenovodních vysokotlakých čističů se sebou přináší lepší robustnost a odolnost s **vylepšeným čerpadlem C3**.

Průmyslová třída vysokotlakých strojů Nilfisk MC 7P kombinuje proslulou životnost a kvalitu čerpadla C3 s optimální ergonomií. Lze ho využít například v zemědělství, dopravním průmyslu nebo potravinářství.

C3 čerpadlo se 4 keramickými písty.
Robustní konstrukce s 30mm ocelovým rámem.
Skládací rukojeť snižuje potřebu skladovacího a přepravného prostoru.
Vysoká mobilita s velkými zadními koly a předním kolem.
Bezpečné hlídání hladiny oleje v čerpadle .

Jednoduchá manipulace

Nová řada MC 7P má úchyty pro ruční zvednutí, a je možné tak stroj pohodlně naložit do vozidla. Skládací rukojeť snižuje potřebu skladovacího a přepravního prostoru v dílně nebo ve vozidle.

Robustnost a odolnost

Konstrukce rámu je z 30 mm oceli, to dodává stroji excelentní pevnost a odolnost. Zadní velká kola hladce přejedou každou překážku a podpěrné přední kolo umožní jednoduchou manévrovatelnost.



Uložení příslušenství

Kryt stroje je vybaven prostorem pro jednoduché uložení nástavců. Elektrický kabel je možné jednoduše namotat na vymezovací háčky.

Optimální údržba, jednoduchý servis

Všechny stroje vyžadují určitou úroveň údržby. Vysokotlaké mycí stroje nejsou výjimkou, ale nové MC 7P byly navrženy s ohledem právě na potřebu zjednodušit údržbu a servis - tím šetřit čas i peníze. Olej pro čerpadlo je možné vizuálně kontrolovat na straně stroje a uživatel tak umí rozpoznat jestli má oleje dostatečné množství. Ovládací prvky, vstup a výstup vody jsou umístěny logicky a přehledně vedle sebe. Přední kryt stroje lze jednoduše a rychle naklonit - odstranit, to umožní přímý vstup k čerpadlu či motoru.

PA verze

Čerpadlo je aktivováno tlakem vody. Stroj nepotřebuje pro provoz tlakovou vodu. Pro zákazníky, kteří vyžadují nejen vysokou úroveň spolehlivosti, ale i kvalitu a snadné použití. Vystačí si, ale bez potřeby dalších funkcí.

FA verze

Čerpadlo je aktivováno průtokem vody. Stroj potřebuje pro provoz tlakovou vodu. Čerpadlo má větší životnost a není tolik namáhané. Vhodné pro uživatele s většími požadavky na šíři možných aplikací. Nabízí lepší pracovní komfort a nehrozí riziko zastavení motoru v případě průsaků.

XT verze

Navíjecí buben pro vysokotlakou hadici

Modely **MC 6P FFA** a **MC 7P FFA** jsou modely pro potravinářský průmysl s jeho náročnými hygienickými standardy

- nerezový rám
- příslušenství z nerez
- šedá kolečka nezanechávající stopy na podlaze

Modely **MC 7P FBFA** zajišťují úplnou separaci od vodní sítě

- obsahuje přídavnou vodní nádrž
- možnost externího injektoru pro aplikaci speciálních chemických přípravků

Hlavní rysy produktu

- Regulace vysokého a nízkého tlaku na nástavci
- Regulace průtoku vody na hlavě čerpadla
- Dvoucestný ventil pro přísávání chemie a dvě nádržky na chemické přípravky
- Teplota vstupní vody může být až 80°C
- Čerpadlo aktivováno průtokem vody
- Robustní konstrukce - 30 mm ocelový rám
- Všechny ovladače na jednom místě
- Průzor pro kontrolu hladiny oleje
- Držák nástavců pro jednoduché skladování příslušenství
- Možnost regulace průtoku vody
- Vstup a výstup vody na jednom místě
- Úchyt pro zvedání
- Přední kolečko s brzdou
- Držák elektrického kabelu
- Stavitelná rukojeť (skladnost, transport)



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	195 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.280 / 1.180 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	4 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	2 x 2,5 l
Maximální teplota vody na vstupu	85°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.0680
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	8 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	8 m
Rozměry (D x Š x V)	775x570x1020 mm
Hmotnost	89 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Nilfisk TRK 25 \(rotační tryska pro čištění nádob\)](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0700\) W11](#)



[Nilfisk nerezový samonavíječ buben pro vysokotlakou hadici](#)



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario \(960-1440 l/hod\)](#)



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario \(2,5L\)](#)



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0680](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(06\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 065 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk MC 7P-195/1280 FA](#)



[Nilfisk MC 7P-195/1280 FAXT](#)



[Nilfisk MC 7P-195/1280 FFA](#)



[Nilfisk MC 7P-195/1280 FBFA](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MC 7P	PDF
Katalogový list Nilfisk MC 7P	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/qqDidRspjVO>