Nilfisk STONE-EX (25L)

Prostředek na odstraňování vodního kamene.
Nilfisk STONE-EX prostředek na odvápnění výměníků horkovodních strojů a jiných topných systémů.



Kód produktu: 81236

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 3 pracovních dnů

Cena bez DPH: 3 514 Kč

Cena s DPH: 4 252 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Prostředek na odstraňování vodního kamene.
Nilfisk STONE-EX prostředek na odvápnění výměníků horkovodních strojů a jiných topných systémů.

Specifikace:
Nilfisk STONE-EX je tekutý, kyselý, odvápňovací prostředek, který je určen pro čištění hadic, trubek, výměníků a dalšího vybavení horkovodních vysokotlakých strojů a dalších zařízení, ve kterých se usazují vápenaté sloučeniny.
Účinný proti vodnímu kameni, vápenatým sloučeninám a některým usazeninám z čistících prostředků.
Usazeniny v systémech často fungují jako izolace. Díky jejich odstranění snižujete provozní náklady na ohřev vody.
Speciálně vytvořen (> 30 % kyseliny mravenčí, 1-5% kyseliny fosforečné, inhibiory koroze) pro odstranění usazenin, při pravidelném čištění předchází ucpání topného systému a chrání tak před poškozením stroje.
Použitelný v podstatě v jakémkoli topném systému.
Prostředek Nilfisk STONE-EX prodlužuje životnost výměníků, jelikož obsahuje inhibitory koroze.

Oblasti využití:
Horkovodní vysokotlaké stroje: Odstraňování usazenin z topného systému.
Průmyslová zařízení: V místech formování usazenin v topných systémech, připojených rozvodech a v hadicích.
Komerční a veřejná zařízení: V místech formování usazenin v topných systémech.
Nemocnice a potravinářství: V místech formování usazenin v topných systémech a generátorech páry.

Způsob aplikace:
Vysokotlaké stroje:



1. Fáze: Aplikace neředěného prostředku do topného sytému pomocí zařízení, odolného vůči kyselým prostředkům.
Aplikace nesmí probíhat přes vysokotlaké čerpadlo, mohlo by tak dojít k poškození čerpadla, regulačního bloku a pohyblivých částí.
2. Fáze: Působení 5-15 minut v závislosti na množství usazeného vodního kamene. Následné vypláchnutí STONE-EX čistou vodou a opětovná aplikovace koncentrátu. Prostředek by měl vytékat z opačného konce topného systému.
3. Fáze: Pokud vytékající prostředek pění, opakovat fázi č.2. Pokud nepění, propláchnutí výměníku čistou vodou a proces je tak dokončen.

Po čištění doporučuje výrobce výměník vrátit do stroje a přisát při testu do systému zásaditý čistící prostředek. Dojde tak k neutralizaci zbytků detergentu STONE-EX.

Jiné topné systémy: Aplikace přípavku stejným postupem, jako u vysokotlakým strojů.

Upozornění: Likvidace použitého prostředku musí probíhat v souladu s lokálními předpisy.
Obecně platí, že prostředky s pH 6-9,5 mohou být odstraněny do odpadu.
Jinak pH vyžaduje před likvidací úpravu.

Parametry přípravku: pH 2,7 (1% roztok)

Varianty balení: 10 l, 25 l

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	2,7
Vlastnosti	kyselý prostředek na odstraňování vodního kamene a vápenatých usazenin ve výměníkách horkovodních strojů a jiných topných systémech
Dávkování	1. Fáze: Aplikace neředěného prostředku do topného sytému pomocí zařízení, odolného vůči kyselým prostředkům. Aplikace nesmí probíhat přes vysokotlaké čerpadlo, mohlo by tak dojít k poškození čerpadla, regulačního bloku a pohyblivých částí. 2. Fáze: Působení 5-15 minut v závislosti na množství usazeného vodního kamene. Následné vypláchnutí STONE-EX čistou vodou a opětovná aplikovace koncentrátu. Prostředek by měl vytékat z opačného konce topného systému. 3. Fáze: Pokud vytékající prostředek pění, opakovat fázi č.2. Pokud nepění, propláchnutí výměníku čistou vodou a proces je tak dokončen.
Oblast použití	vysokotlaké čističe s ohřevem vody, topné spirály, kotle
Aplikace	ruční čištění
Balení	25 L

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Nilfisk STONE-EX (10L)]



[Nilfisk STONE-EX (25L)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |