



## Nilfisk SUPER PLUS (220KG)

---

Nilfisk SUPER PLUS je tekutý, alkalický, pěnivý čisticí prostředek pro odstraňování silně ulpělých nečistot z automobilů, nákladních vozů, autobusů, vlaků a všech povrchů, odolávajících zásaditým prostředkům.

**Kód produktu:** 105301668

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 27 407 Kč

**Cena s DPH:** 33 162 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Nilfisk SUPER PLUS je tekutý, alkalický, pěnivý čisticí prostředek pro odstraňování silně ulpělých nečistot z automobilů, nákladních vozů, autobusů, vlaků a všech povrchů, odolávajících zásaditým prostředkům.

#### Specifikace:

Alkalický auto-šampon účinný proti tuhým mazivům, olejům, silničnímu znečištění a běžným nečistotám.

Nilfisk SUPER PLUS snižuje náklady na údržbu díky obsahu inhibitorů koroze.

Ekonomicky výhodný díky vysoké účinnosti i při malé koncentraci.

Kompatibilita s automobilovými nátěrovými hmotami testována: Institute for Paint Testing (Giesen, Německo).

#### Oblasti využití:

Čištění vozidel: SUPER PLUS je určen především k mytí silně znečištěných vozidel, vlaků, autobusů, stavební techniky atd.

Průmyslová výroba: Pro odstranění tuhých maziv a olejů z výrobních celků a obrobků.

#### Způsob aplikace:

Vysokotlaké mycí stroje: Zředění na koncentraci 1:10 (10%) a nastavení injektoru 1 % - 5 % v závislosti na míře zašpinění.

Samoobslužné mycí boxy: Stejná koncentrace jako u vysokotlakých čističů, nebo nastavení na stroji na koncentraci 0,1 % - 0,5 % pro režim aplikace čisticího prostředku.

Po aplikaci vždy opláchnout čistou vodou.

SUPER PLUS není vhodný k aplikaci na horké povrchy.

Na čištěném povrchu nesmí dojít k zaschnutí přípravku.



**Parametry přípravku:** pH 11 (1% roztok)

**Varianty balení:** 10 l, 25 l, 220 kg, 1000 kg



## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	11
<b>Vlastnosti</b>	pěnový, alkalický čisticí prostředek, odstraňuje mastné a olejové nečistoty z automobilů, nákladních vozů, autobusů, vlaků a ostatních povrchů odolných vůči alkáliím
<b>Dávkování</b>	Vysokotlaké mycí stroje: Zředění na koncentraci 1:10 (10%) a nastavení injektoru 1 % - 5 % v závislosti na míře zašpinění. Samoobslužné mycí boxy: Stejná koncentrace jako u vysokotlakých čističů, nebo nastavení na stroji na koncentraci 0,1 % - 0,5 % pro režim aplikace čisticího prostředku.
<b>Oblast použití</b>	automobilový průmysl, zemědělství, bezkontaktní myčky vozidel, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel, kolejových vozidel
<b>Aplikace</b>	ruční čištění, vysokotlaké čističe
<b>Balení</b>	220 KG



## Varianty produktu:



[Nilfisk SUPER PLUS \(10L\)](#)



[Nilfisk SUPER PLUS \(25L\)](#)



[Nilfisk SUPER PLUS \(220KG\)](#)



[Nilfisk SUPER PLUS \(1000KG\)](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Bezpečnostní list Nilfisk SUPER PLUS</a>	PDF
--	-----