Nilfisk AUTO ACTIVE (220KG)

Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití.
Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů.



Kód produktu: 105301636

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 31 638 Kč

Cena s DPH: 38 282 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Nilfisk AUTOACTIVE je univerzální, alkalický koncentrát určený pro širokou škálu profesionálního i příležitostného použití.
Je efektivní při mytí všech alkáliím odolných povrchů.

Specifikace:
Tekutý, alkalický, pěnivý prostředek účinný proti tuhým mazivům, olejům, sazím, nánosům minerálů a běžnému silničnímu znečištění.
Obsažené látky zabraňují tvorbě vápenných sloučenin na povrchu.
Široká škála využití bez nutnosti proškolení uživatele.
Minimální nebezpečí při použití.
AUTOACTIVE má vysokou míru odbouratelnosti, je tedy šetrný k životnímu prostředí.

Oblasti využití:
Mytí automobilů: Čištění karosérií a motorů osobních a užitkových automobilů.
Údržba autobusů a vlaků: Čištění vnějších částí, chassis a motorů.
Průmyslová výroba: Běžná údržba a příprava povrchu před lakováním.
Zemědělství: Čištění traktorů a manipulačních zařízení.

Způsob aplikace:
Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čistících prostředků, případně zředit na nižší koncentraci.
Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%.
Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou.
Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí



vysokotlakého stroje.
Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce.

AUTOACTIVE není vhodný k aplikaci na horké povrchy.
Na čištěném povrchu nesmí dojít k zaschnutí přípravku.

Parametry přípravku: pH 9,5 (1% roztok)

Varianty balení: 10 l, 25 l, 220 kg

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	9,5
Vlastnosti	univerzální, alkalický autošampon pro mytí všech povrchů odolných vůči alkáliím, pěnivý, účinný proti tuhým mazivům, olejům a ostatním mastnotám
Dávkování	Vysokotlaké čističe: Možnost aplikace přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čistících prostředků, případně zředit na nižší koncentraci. Aplikovat při koncentraci 0,5-2%. Na lakovaných plochách snížit koncentraci na 1%. Postřikovače-předstříkávací zařízení: V závislosti na míře zašpinění ředit na koncentraci 1:10 (10%) až 1:50 (2%). Aplikovat na povrch a umýt pomocí vysokotlakého stroje, než prostředek zaschne. V případě silného znečištění aplikovat více než jednou. Mytí motorů: Zředit na 1:2 (50%) a aplikovat na motor, následovat musí oplach pomocí vysokotlakého stroje. Manuální čištění: Při aplikaci používat ochranné rukavice. Roztok ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikovat pomocí houby nebo štětce.
Oblast použití	automobilový průmysl, zemědělství, bezkontaktní myčky vozidel, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel
Aplikace	ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky
Balení	220 KG

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Nilfisk AUTO ACTIVE (10L)]



[Nilfisk AUTO ACTIVE (25L)]



[Nilfisk AUTO ACTIVE (220KG)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list Nilfisk AUTOACTIVE	PDF