Nilfisk ACTIVE FOAM (25L)

Nilfisk ACTIVE FOAM je neutrální čistící prostředek, bránící vzniku kapek.
Jde o silně pěnivý čistič, vhodný pro portálové mycí linky, vysokotlaké čističe a ruční mytí, podporující sušení.



Kód produktu: 105301624

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 3 244 Kč

Cena s DPH: 3 925 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Nilfisk ACTIVE FOAM je neutrální čistící prostředek, bránící vzniku kapek.
Jde o silně pěnivý čistič, vhodný pro portálové mycí linky, vysokotlaké čističe a ruční mytí, podporující sušení.

Specifikace:
Účinný proti tuhým mazivům, olejům, sazím a nánosům minerálů.
Kompatibilní pro použití s různými druhy vosků a prostředků na sušení.
Lakované povrchy zanechává po uschnutí lesklé.
Silný čistící účinek díky poměru aktivních látek a kvalitou napěnění ulpívá na povrchu k lepšímu odstranění nečistot.

Oblasti využití:
Mytí vozidel v portálových mycích linkách.
Mytí vozidel pomocí vysokotlakých čističů.
Ruční mytí.
Pro údržbu a ochranu - Prostředek poskytuje dočasnou ochranu laku na vozidlech.

Způsob aplikace:
S ohledem na obsah kyselin doporučujeme provést zkoušku působení na mytý povrch.
Vysokotlaké čističe: Nezředěný, nebo ředěný roztok v poměru až 1:10 (10%) může být přisáván přímo do čerpadla.
Pro chemické injektory a pěnové nástavce zředit 1:10 (10%) až 1:20 (5%).
Tunelové mycí linky (pro programy pěnového mytí): Neředěný prostředek, na podávacích čerpadlech nastavení 15-30 ml na vozidlo. Při použití injektorů ředit koncentrát na 1:9 a nastavit mycí centrum na použití 100-300 ml.



Parametry přípravku: pH 7,5 (1% roztok)

Varianty balení: 25 l

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	7,5
Vlastnosti	neutrální autošampon s voskovým efektem, vysoce pěnivý, zabraňuje tvorbě kapek na karoseriích, podporující rychlé sušení
Dávkování	Vysokotlaké čističe: Nezředěný, nebo ředěný roztok v poměru až 1:10 (10%) může být přisáván přímo do čerpadla. Pro chemické injektory a pěnové nástavce zředit 1:10 (10%) až 1:20 (5%). Tunelové mycí linky (pro programy pěnového mytí): Neředěný prostředek, na podávacích čerpadlech nastavení 15-30 ml na vozidlo. Při použití injektorů ředit koncentrát na 1:9 a nastavit mycí centrum na použití 100-300 ml.
Oblast použití	automobilový průmysl, samoobslužné mycí boxy, kartáčové mycí linky, mycí boxy automobilů, bezkontaktní myčky vozidel
Aplikace	ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky
Balení	25 L

HydroClean



Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list Nilfisk ACTIVE FOAM	PDF