Poli GEMMA E78 DSA

Poli GEMMA E78 DSA je profesionální bateriový zametací stroj se sedící obsluhou a hydraulickým vysokým vyprazdňováním nádoby do výšky 1 470 mm. Nabízí pracovní záběr až 1 300 mm, teoretický plošný výkon až 9 700 m²/h, elektrický pohon předního kola, nádobu o objemu 115 l, kapsový filtr třídy M-BIA o ploše 5,5 m² a elektronický oklep filtru. Je vhodný pro efektivní úklid průmyslových areálů, výrobních hal, skladů, logistických center a parkovišť.



Kód produktu: GEMMAE78DSA

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 546 090 Kč

Cena s DPH: 660 769 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Bateriový zametací stroj s vysokým vyprazdňováním

Poli GEMMA E78 DSA je profesionální bateriový zametací stroj se sedící obsluhou určený pro pravidelný úklid průmyslových areálů, výrobních hal, skladů, logistických center, parkovišť a dalších ploch přibližně od 3 000 do 6 000 m². Provoz bez spalovacího motoru umožňuje použití ve venkovním prostředí i ve vhodných vnitřních provozech.

Provedení DSA je vybavené hydraulickým vysokým vyprazdňováním nádoby na nečistoty. Obsluha může nádobu vyprázdnit přímo do kontejneru ve výšce až 1 470 mm, bez ruční manipulace se zachyceným odpadem.

Pracovní záběr až 1 300 mm

Hlavní válcový kartáč o rozměrech 780x310 mm vytváří základní pracovní záběr 800 mm. S pravým postranním kartáčem, který je součástí standardního provedení, se pracovní šířka zvětšuje na 1 050 mm. Doplněním volitelného levého postranního kartáče lze dosáhnout pracovního záběru až 1 300 mm a teoretického plošného výkonu až 9 700 m²/h.

Elektrický pohon předního kola

Třífázový trakční motor na střídavý proud poskytuje celkový jmenovitý výkon 2,3 kW. Elektronicky



řízený pojezd předního kola umožňuje plynulou jízdu vpřed i vzad. Pracovní rychlost činí 4 km/h, maximální rychlost vpřed přibližně 6,5 km/h a vzad 3 km/h.

Stroj pracuje s napětím 24 V a zvládá stoupání až 20 %. Elektronické řízení pojezdu, velká kola a zadní bubnové provozní a parkovací brzdy přispívají k bezpečnému ovládání stroje.

Hydraulické vyprazdňování nádoby

Nádoba na nečistoty má efektivní objem 115 l a v provedení DSA umožňuje přepravit až 95 kg zachyceného odpadu. Hydraulický mechanismus zvedá nádobu za stroj a umožňuje její vyprázdnění ve výšce až 1 470 mm. Toto řešení zjednodušuje práci zejména při úklidu velkých ploch a opakovaném vyprazdňování do sběrného kontejneru.

Účinná filtrace jemného prachu

Standardní kapsový filtr třídy M-BIA nabízí filtrační plochu 5,5 m². Elektronický oklep pomáhá průběžně odstraňovat usazený prach a udržovat účinné sání. Obsluha může sání uzavřít například při práci na vlhkém povrchu.

Volitelně lze stroj vybavit sestavou osmi polyesterových kazetových filtrů s celkovou plochou 6,4 m² nebo kazetovým filtrem HEPA. K dispozici jsou také speciální kapsové filtry T452 Novates a provedení odpuzující olej a vodu.

Jednoduchá údržba a pohodlná obsluha

Hlavní i postranní kartáče lze vyměnit bez použití nářadí. Stroj je vybaven nastavitelným sedadlem, ukazatelem stavu baterií s diagnostikou, počítadlem provozních hodin, zvukovou houkačkou, výstražným majákem a protiskluzovou podlahou.

Volitelné příslušenství:

- levý postranní kartáč,
- ochranná stříška obsluhy,
- hlavní kartáč z polypropylenu a oceli,
- hlavní kartáč z přírodních vláken MIX 5,
- postranní kartáč z polypropylenu a oceli,
- postranní kartáč z přírodních vláken MIX 5,
- kazetový filtr HEPA,
- kapsový filtr T452 Novates,
- kapsový mikrofiltr odpuzující olej a vodu,
- přední usměrňovač prachu.

Rozměry stroje: 1630x1270x1430 mm

Hmotnost bez baterií: 448 kg

Hmotnost s bateriemi: 638 kg

Baterie a nabíječka nejsou součástí základního provedení stroje a objednávají se podle požadované konfigurace.

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24 V
Pracovní šířka	800 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.050 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.300 mm
Objem nádoby na nečistoty	115 l (DSA)
Čištění filtru	ano – elektronický oklep filtru
Plocha filtru	5,5 m² / 6,4 m²
Pojezd stroje	trakční pohon předního kola
Pracovní rychlost stroje	4 km/h
Stoupavost	20 %
Minimální šíře otáčení	2.500 mm
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	9.700 / - m²/h
Hlavní válcový kartáč	780x310 mm
Průměr bočního kartáče	-
Hladina hluku	75 dB(A) LpA / 86 dB(A) LwA
Výkon motoru	2,3 kW
Motor	třífázový AC trakční motor
Napětí	baterie 24 V
Rozměry (D x Š x V)	1630x1270x1430 mm
Hmotnost	448 kg
Hmotnost s bateriemi	638 kg

Fotogalerie:



















| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



Poli GEMMA E78 DSA



Poli GEMMA S78 DSA



Poli GEMMA D78 DSA

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Poli GEMMA E78 DSA	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0