Poli RAPTOR DK88

Poli RAPTOR DK88 je velkokapacitní naftový zametací stroj se sedící obsluhou určený pro efektivní úklid rozsáhlých venkovních ploch, průmyslových areálů, parkovišť, komunikací a logistických provozů. Nabízí pracovní záběr až 1 440 mm, teoretický plošný výkon až 11 500 m²/h, hydraulický pohon předního kola a vysoký výsyp nádoby o objemu 180 l do výšky až 1 430 mm.



Kód produktu: RAPTORDK88

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena bez DPH: 924 390 Kč

Cena s DPH: 1 118 512 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Poli RAPTOR DK88 je robustní zametací stroj se sedící obsluhou a naftovým motorem Kubota. Je určený pro pravidelný a intenzivní úklid rozsáhlých venkovních ploch, průmyslových areálů, parkovišť, komunikací, dvorů, zemědělských provozů a areálů technických služeb.

Naftový pohon umožňuje dlouhodobé pracovní nasazení bez přerušování provozu kvůli nabíjení trakčních baterií. Hydraulický pohon předního kola a hydrostatická převodovka zajišťují plynulé ovládání a dobrou manévrovatelnost. Pracovní rychlost dosahuje 8 km/h a minimální prostor potřebný pro otočení mezi dvěma stěnami činí 3 200 mm.

Samotný hlavní válcový kartáč o rozměrech 880x350 mm vytváří pracovní záběr 900 mm. S pravým postranním kartáčem se pracovní šířka zvětší na 1 150 mm a při osazení druhým postranním kartáčem až na 1 440 mm. Maximální teoretický plošný výkon se dvěma postranními kartáči dosahuje 11 500 m²/h.

Dva sací ventilátory omezují šíření zvířeného prachu během zametání. Zachycené částice jsou vedeny do kapsového filtru s celkovou filtrační plochou 11 m². Dvojitý elektronický oklep pomáhá uvolňovat zachycený prach z filtru a udržovat účinné odsávání během provozu. Odsávání lze podle potřeby samostatně vypnout.

Nádoba na nečistoty má objem 180 l a umožňuje naložení až 100 kg odpadu. Hydraulický systém dovoluje nádobu zvednout a vyprázdnit ve výšce přibližně 400 až 1 430 mm, takže lze zachycené nečistoty vysypat přímo do vhodného kontejneru.

HydroClean



Pravý postranní kartáč o průměru 500 mm je vybaven regulací otáček. Výklopná přední zástěra umožňuje nabírat také objemnější lehké nečistoty, například listí, plechovky nebo obalový materiál. Robustní konstrukci doplňují superelastická kola, přední ochranná kolečka a zvedací body usnadňující manipulaci se strojem.

Hlavní vlastnosti:

- naftový zametací stroj se sedící obsluhou,
- naftový motor Kubota,
- hydraulický pohon předního kola,
- hydrostatická převodovka,
- pracovní záběr 900 až 1 440 mm,
- plošný výkon až 11 500 m²/h,
- hlavní válcový kartáč 880x350 mm,
- kapsový filtr s plochou 11 m²,
- dva sací ventilátory,
- dvojitý elektronický oklep filtru,
- nádoba na nečistoty o objemu 180 l,
- hydraulický vysoký výsyp až do výšky 1 430 mm,
- pracovní rychlost 8 km/h,
- stoupavost až 18 %,
- maximální hmotnost zachycených nečistot 100 kg.

Standardní výbava:

- pravý postranní kartáč o průměru 500 mm s regulací otáček,
- hlavní válcový kartáč z kombinace PPL a ocelových vláken,
- kapsový filtr s dvojitým elektronickým oklepem,
- dva sací ventilátory,
- hydraulické zvedání a vyprazdňování nádoby,
- hydraulická provozní brzda a bubnová parkovací brzda,
- možnost samostatného vypnutí odsávání,
- přední pracovní osvětlení a výstražný maják,
- klakson, počítadlo provozních hodin a kontrolka nízké hladiny paliva,
- nastavitelné sedadlo obsluhy,
- superelastická kola o průměru 330 mm,
- přední ochranná kolečka a zvedací body pro manipulaci.

Volitelné příslušenství:

- kompletní levý postranní kartáč,
- ochranná stříška obsluhy,
- kapsový filtr T452 Novates,
- mikrofiltrační kapsový filtr odpuzující vodu a olej.

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	motorový - naftový
Pracovní šířka	900 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.150 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.440 mm
Objem nádoby na nečistoty	180 l
Čištění filtru	ano - dvojitý elektronický oklep
Plocha filtru	11 m²
Pojezd stroje	trakční pohon předního kola
Pracovní rychlost stroje	8 km/h
Stoupavost	18 %
Minimální šíře otáčení	3.200 mm
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	11.500 / - m²/h
Hlavní válcový kartáč	880x350 mm
Průměr bočního kartáče	500 mm
Hladina hluku	78 dB(A) LpA / 83 dB(A) LwA
Výkon motoru	12,35 kW / 16,8 HP
Motor	Kubota - naftový
Napětí	-
Rozměry (D x Š x V)	1820x1338x1520 mm
Hmotnost	850 kg
Hmotnost s bateriemi	-

Fotogalerie:











| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Poli RAPTOR E88]



[Poli RAPTOR DK88]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Poli RAPTOR DK88	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |