# Mazzoni Hot Box FB 250-25 (24 DC)

Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody.



**Kód produktu:** 3.064.04.008

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

**Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody.**

Průtokový, **ohřívač vody pro vysokotlaké čističe, které nejsou vybaveny ohřevem vody**.
Naftový ohřev.

Mazzoni Hot Box je ideální zařízení v kombinaci s vysokotlakým čisticím zařízením s elektrickým, benzínovým nebo naftovým pohonem k výrobě potřebné teplé vody pro mytí v zemědělství, na farmách, v průmyslu, strojírenství..

Hot Box může pracovat i bez vysokotlakého čističe s minimálním tlakem vody 15 bar.

**Jednotka Mazzoni Hot Box může být dodávána s elektrickým napájením v různých elektrických příkonech (12 V, 24 V, 230 V a 380 V).**
Palivové čerpadlo je přímo napojeno přes spojku k ventilátoru.

Hot Box Mazzoni jsou vysoce výkonné s nízkou spotřebou paliva. Hodnoty odvedených plynů jsou nižší než ty, které požadují současné evropské normy.
Jednotka pro ohřev vody, kryt je vyroben z nerezové oceli a topný had je z ocelových trubek 3/8".
Minimální vstupní tlak přívodní vody je 15 bar.
Elektrický panel s vypínačem a termostatem pro regulaci teploty vody.

Nerezový ocelový kryt a základna (rám) z lakované oceli. Palivová nádrž s objemem 17 l může být volitelně dodaná s hlídáním hladiny paliva.

- zapnutí / vypnutí zařízení



- termostat pro regulaci teploty
- regulace plamene
- pojistný ventil s průtokovým spínačem, který zastaví jednotku, když zařízením neprotéká voda
- počítadlo pracovních hodin
- možnost stacionárního i mobilního řešení
- ohřev do 150°C

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Tlak čerpadla** | do 250 bar |
| **Průtok vody (maximální/skutečný)** | do 1.500 l/h |
| **Čerpadlo** | - |
| **Písty** | - |
| **Délka vysokotlaké hadice** | - |
| **Navíjecí buben na vysokotlakou hadici** | - |
| **Ohřev vody** | ano - naftový |
| **Objem nádoby na čisticí prostředek** | - |
| **Maximální teplota vody na vstupu** | - |
| **Maximální teplota vody na výstupu** | 150°C |
| **Palivová nádrž pro ohřev** | 17 l |
| **Palivová nádrž pro pohon** | - |
| **Spotřeba paliva** | 9,3 kg/h |
| **Velikost trysky** | - |
| **Typ stroje** | Hot Box |
| **Pohon** | elektrický |
| **Příkon** | - |
| **Napětí** | 24 V DC |
| **Motor** | - |
| **Výkon motoru** | - |
| **Délka elektrického kabelu** | - |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 1000x650x1200 mm box |
| **Hmotnost** | 130 kg |

HydroClean

## Fotogalerie:








| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Varianty produktu:



[Mazzoni Hot Box FB 250-15 (230V)]



[Mazzoni Hot Box FB 250-20 (230V)]



[Mazzoni Hot Box FB 250-25 (230V)]



[Mazzoni Hot Box FB 250-15 (12 DC)]



[Mazzoni Hot Box FB 250-20 (24 DC)]



[Mazzoni Hot Box FB 250-25 (12 DC)]



[Mazzoni Hot Box FB 250-25 (24 DC)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/AEdDZ2T3C6k

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |